

Entretien extérieur > Arrosage > Pompe à eau >

Pompe de relevage pour eaux très chargées



Hauteur de relevage importante, trepied déjà monté qui facilite l'aspiration et la pompe se remet en route seule lorsque le niveau d'eau remonte.

Votre prix : **1 272,57€ HT**

[Voir la fiche technique](#)



Caractéristiques techniques

Garantie	2 ans sous conditions
Débit d'air / d'eau (en l/min)	400
Tension d'alimentation (en V)	230
Pression de service (en bar)	1,50
Puissance (W)	1500
Largeur (en mm)	214
Hauteur (en mm)	358
Type de tension	Monophasé
Usage	Régulier

Matière du corps	Inox
Diamètre du tuyau (en mm)	40
Hauteur de refoulement maximum (en m)	10
Profondeur d'immersion maximum (en m)	5
Type de pompe à eau	Pompe de relevage pour eaux très chargées.
Taille des éléments absorbés maximum (en mm)	40
Spécificité	Pour le drainage, le transvasement et le relevage de liquide chargés avec particules solides.
Indice de protection (IP)	IP 68
Longueur du câble d'alimentation (en m)	10

Caractéristiques produit

Référence	RNI004
Marque	Renson International Pompes
Secteur - Page catalogue	9-442