

Outillage électroportatif > Électroportatif > Ponceuse >

Ponceuse vibrante RTS 400 REQ+



FESTOOL



GARANTIE
3
ANS
VOIR CONDITIONS

Caractéristiques techniques

| | |
|--|----------------|
| Nombre d'oscillation maximum (en osc/min) | 12000 |
| Poids (kg) | 1,500 |
| Excentrique (en mm) | 2 |
| Longueur du patin (en mm) | 130 |
| Largeur du patin (en mm) | 80 |
| Puissance (W) | 250 |
| Nombre d'oscillation minimum (en osc/min) | 6000 |
| Type de fixation de l'abrasif | Auto-agrippant |
| Variateur de vitesse | Oui |
| Type d'alimentation | Filaire |

| | |
|---|---|
| Accessoire(s) inclus | 1 capot de protection, 1 patin de ponçage et 1 sac de récupération de poussière |
| Format | Coffret de transport |
| Longueur du câble d'alimentation (m) | 4 |
| Garantie | 3 ans sous conditions |
| Valeur vibratoire (en m/s²) | 2,50 |
| Modèle | RTS 400 REQ+ |
| Spécificité | Aspiraton Turbo pour assurer un air propre et exempt de poussières, ainsi qu'une parfaite visibilité lors du travail. |
| Niveau sonore (dB) | 73 |
| Éligible au leasing | oui |

Caractéristiques produit

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Référence | FES0226 |
| Marque | Festool |
| Secteur - Page catalogue | 9-199 |