

Vêtement de travail et EPI > Harnais et accessoire > Système anti-chute >

## Ligne de vie temporaire Speedline



[Voir la fiche technique](#)



### Caractéristiques techniques

**Situation de travail anti-chute**

Déplacement sur ligne de vie, Retenue, Grand déplacement horizontal sur plan horizontal, Grand déplacement horizontal sur plan vertical, Petit déplacement horizontal de moins de 3 mètres

**Descriptif**

Destinée à être accrochée de chaque côté aux points d'ancrage (anneaux toriques) prévu par l'utilisateur. Réglage de la longueur et de la tension par un tendeur à cliquet. Sac de rangement inclus.

**Norme EN 363**

Oui

**Norme EN 364**

Oui

**Norme EN 365**

Oui

**Matière de la longe**

Polyester

**Mousqueton inclus**

Oui



<b>Coloris de la longe</b>	Jaune
<b>Longueur de la longe (en m)</b>	20
<b>Avec absorbeur d'énergie</b>	Non
<b>Nombre de connecteur inclus</b>	2
<b>Norme EN 795</b>	Oui
<b>Texte associé à la norme EN 795</b>	Classe C
<b>Spécificité</b>	Peut être utilisée par 2 personnes maximum.
<b>Norme CEN/TS 16415</b>	Oui

### Caractéristiques produit

<b>Référence</b>	<b>ANT010</b>
<b>Marque</b>	Delta Plus
<b>Secteur - Page catalogue</b>	11-233