


Outillage à main > Outil de traçage > Niveau >

Niveau de plombier serie 80M



Les points d'installation peuvent être reportés directement depuis le profilé du niveau, sur la surface de montage – aligner, marquer, percer.

[Voir la fiche technique](#)

Votre prix : **215,58€** HT

Caractéristiques techniques

| | |
|---------------------|---|
| Nombre de fioles | 2 |
| Précision de mesure | 0,5 mm/m en position normale 0,75 mm/m en position inversée |
| Utilisation | Particulièrement adapté aux travaux d'installation de chauffage et de sanitaires, pour le report de marquage des trous de perçage du support de lavabo et des robinets par exemple. |
| Réglage de la fiole | Non |
| Matière | Corps en aluminium. |
| Magnétique | Oui |
| Spécificité | Profilé rectangulaire avec mesures d'installation imprimées et encoches pour le report du marquage de trous de perçage. Fiole horizontale à six anneaux pour des pentes de 1 et 2 %. Embouts avec patins antidérapants. Graduation métrique centrée sur la face supérieure du profilé, adapté pour des mesures en position normale et inversée. |
| Longueur (en cm) | 60 |
| Fiole de niveau | Non |



Caractéristiques produit

| | |
|--------------------------|---------|
| Référence | STB002 |
| Marque | Stabila |
| Secteur - Page catalogue | 9-481 |