



Outillage à main > Outil de traçage > Niveau >

## Niveau de plombier serie 80M



Les points d'installation peuvent être reportés directement depuis le profilé du niveau, sur la surface de montage – aligner, marquer, percer.

[Voir la fiche technique](#)

Votre prix : **219,80€** HT

### Caractéristiques techniques

Nombre de fioles	2
Précision de mesure	0,5 mm/m en position normale 0,75 mm/m en position inversée
Utilisation	Particulièrement adapté aux travaux d'installation de chauffage et de sanitaires, pour le report de marquage des trous de perçage du support de lavabo et des robinets par exemple.
Réglage de la fiole	Non
Matière	Corps en aluminium.
Magnétique	Oui
Spécificité	Profilé rectangulaire avec mesures d'installation imprimées et encoches pour le report du marquage de trous de perçage. Fiole horizontale à six anneaux pour des pentes de 1 et 2 %. Embouts avec patins antidérapants. Graduation métrique centrée sur la face supérieure du profilé, adapté pour des mesures en position normale et inversée.
Longueur (cm)	60
Fiole de niveau	Horizontale, Verticale



## Caractéristiques produit

---

<b>Référence</b>	<b>STB002</b>
<b>Marque</b>	Stabila
<b>Secteur - Page catalogue</b>	9-481