

Manutention, levage et rangement atelier > Équipement > Échelle, échafaudage > Echafaudage >

Echafaudage telescopique mobile Teletower




LE

Montage et démontage en sécurité par 1 opérateur.
Structure 100% télescopique.
Convient pour les travaux extérieurs et aux intérieurs avec des plafonds bas.

[Voir la fiche technique](#)

GARANTIE
2
A N S

Caractéristiques techniques

Matière	Aluminium
Type d'échafaudage	Mobile
Largeur plancher (m)	0,600
Charge maximum du plateau (kg)	150
Décret n° 2004-924 du 01/09/04	Oui
Poids (kg)	59,500
Diamètre de la roue (en mm)	100
Hauteur de travail (m)	4

Spécificité	7 hauteurs de travail réglable tous les 25 cm de 2,33 à 4 m. Plinthes alu amovibles et accès par trappe. 4 stabilisateurs intégrés et orientables.
Hauteur de plancher (m)	2
Avec garde corps	Oui
Garantie	2 ans
Longueur plancher (m)	1,40
Epaisseur repliée (m)	0,45
Nombre de plancher	1
Largeur repliée (m)	0,80
Hauteur repliée (m)	1,10

Caractéristiques produit

Référence	DRB030
Marque	Duarib
Secteur - Page catalogue	9-702