

Équipement et fourniture > Emballage et protection > Bâche >

## Bâche de protection Polyprotec Activ



[Voir la fiche technique](#)

FABRIQUÉ  
EN FRANCE

### Caractéristiques techniques

Surface (en m <sup>2</sup> )	25
Longueur (en m)	25,000
Étanche à l'eau	Oui
Résistance aux chocs	Oui
Étanche à la poussière	Oui
Anti-dérapant	Oui
Découpable	Oui
Réutilisable	Oui



<b>Épaisseur (en microns µm)</b>	3400
<b>Poids du tissu (en g/m<sup>2</sup>)</b>	140
<b>Respirant</b>	Oui
<b>Coloris</b>	Bleu
<b>Utilisation</b>	Bâche pour protection chantier utilisable sur tous types de surface : béton, carrelage, parquet, moquette, escalier.
<b>Largeur (en m)</b>	1,000
<b>Matière</b>	Fibre de polyester thermoliée et aiguilletée, polyéthylène
<b>Fabrication française</b>	Oui
<b>Préconisation d'utilisation</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ne doit pas être posé sur : sol poreux, dalles en faïence, parquets huilés ou surfaces humides.</li><li>- Ne peut pas être appliqué au mur ou au plafond, en extérieur ni exposer directement à la lumière du soleil.</li><li>- Il est interdit d'associer des solvants à l'utilisation du POLYPROTEC ACTIV.</li></ul>

## Caractéristiques produit

<b>Référence</b>	<b>TRA100</b>
<b>Marque</b>	Tramico