

Perforateur chevilleur Spitbull

**spit**  **Paslode**®[Voir la fiche technique](#)

Caractéristiques techniques

Garantie	1 an
Force de frappe (en J)	1,9
Vitesse de rotation à vide maximum (en tr/min)	800
Type de porte-outils pour outillage	SDS +
Capacité de la batterie (Ah)	6,2
Tension d'alimentation (en V)	36
Type de batterie	Li-Ion
Diamètre de perçage maximum dans le béton (en mm)	20

Temps de charge complète (en min)	48
Valeur vibratoire (en m/s²)	1,50
Diamètre de perçage maximum dans le bois (en mm)	20
Cadence de frappe maximum (en cp/min)	4090
Chargeur inclus	Oui
Type d'alimentation	Sur batterie
Accessoire(s) inclus	1 poignée auxiliaire
Nombre de batterie(s) incluse(s)	2 batteries 6,2 Ah Li-Ion
Format	Coffret de transport
Modèle	Spitbull
Fonction burinage	Non
Led intégrée	Oui
Largeur (en mm)	105
Diamètre de perçage maximum dans le métal (en mm)	10
Longueur (en mm)	360
Niveau sonore (en dB)	91

Caractéristiques produit

Référence	SPI901
Marque	Spit
Secteur - Page catalogue	9-63