Perforateur SDS+ HR2600X9

Votre prix : 323,13€ HT

Voir la fiche technique

GARANTIE 3 ANS

Caractéristiques techniques

Forfait SAV	MAK9133
Vendu séparément	Charbon : **MAK444**
Garantie	3 ans sous conditions
Force de frappe (en J)	2,4
Vitesse de rotation à vide maximum (en tr/min)	1200
Cadence de frappe maximum (en cp/min)	4600
Diamètre de perçage maximum dans le bois (en mm)	32
Diamètre de perçage maximum dans le métal (en mm)	13

Diamètre de perçage maximum dans le béton (en mm)	26
Puissance (W)	800
Diamètre optimal dans le béton (en mm)	18
Valeur vibratoire (en m/s²)	15,40
Type de moteur	Avec charbon
Type d'alimentation	Filaire
Largeur (en mm)	77
Hauteur (en mm)	209
Longueur (en mm)	361
Accessoire(s) inclus	1 poignée, 1 butée de profondeur, 1 boîte de 5 forets SDS, 1 mandrin auto-serrant et 1 soufflet récupérateur de poussière
Type de porte-outils pour outillage	SDS +
Format	Coffret de transport
Longueur du câble d'alimentation (en m)	2,50
Niveau sonore (en dB)	90
Modèle	HR2600X9
Fonction burinage	Non
Variateur de vitesse	Oui
Diamètre de perçage maximum avec trépan (en mm)	68
Spécificité	2 modes pour "rotation uniquement" ou "perforer avec rotation". Poignée pivotante 360°. Double isolation.
Utilisation	Idéal pour le perçage de trou dans le béton de 8 à 18 mm.
Éligible au leasing	oui

Caractéristiques produit

Référence	**MAK069**
Marque	Makita
Secteur - Page catalogue	9-66