

Outilage électroportatif > Électroportatif > Perforateur, burineur et piqueur > Perforateur >

Perforateur SDS+ HR2600X9



Votre prix : **326,53€ HT**

[Voir la fiche technique](#)



Caractéristiques techniques

| | |
|---|-------------------------|
| Forfait SAV | MAK9133 |
| Vendu séparément | Charbon : MAK444 |
| Garantie | 3 ans sous conditions |
| Force de frappe (en J) | 2,4 |
| Vitesse de rotation à vide maximum (en tr/min) | 1200 |
| Cadence de frappe maximum (en cp/min) | 4600 |
| Diamètre de perçage maximum dans le bois (en mm) | 32 |
| Diamètre de perçage maximum dans le métal (en mm) | 13 |



| | |
|---|---|
| Diamètre de perçage maximum dans le béton (en mm) | 26 |
| Puissance (W) | 800 |
| Diamètre optimal dans le béton (en mm) | 18 |
| Valeur vibratoire (en m/s ²) | 15,40 |
| Type de moteur | Avec charbon |
| Type d'alimentation | Filaire |
| Largeur (en mm) | 77 |
| Hauteur (en mm) | 209 |
| Longueur (en mm) | 361 |
| Accessoire(s) inclus | 1 poignée, 1 butée de profondeur, 1 boîte de 5 forets SDS, 1 mandrin auto-serrant et 1 soufflet récupérateur de poussière |
| Type de porte-outils pour outillage | SDS + |
| Format | Coffret de transport |
| Longueur du câble d'alimentation (en m) | 2,50 |
| Niveau sonore (en dB) | 90 |
| Modèle | HR2600X9 |
| Fonction burinage | Non |
| Variateur de vitesse | Oui |
| Diamètre de perçage maximum avec trépan (en mm) | 68 |
| Spécificité | 2 modes pour "rotation uniquement" ou "perforer avec rotation". Poignée pivotante 360°. Double isolation. |
| Utilisation | Idéal pour le perçage de trou dans le béton de 8 à 18 mm. |
| Éligible au leasing | oui |

Caractéristiques produit

| | |
|--------------------------|---------------|
| Référence | MAK069 |
| Marque | Makita |
| Secteur - Page catalogue | 9-66 |



LA SOLUTION QUINCAILLERIE



Plus de 70 agences en France



45 000 produits en livraison



Tél : 03 20 45 87 87