

Outilage électroportatif > Électroportatif > Perforateur, burineur et piqueur > Perforateur >

## Perforateur-burineur HR2470TX1



Votre prix : **402,35€ HT**



[Voir la fiche technique](#)

GARANTIE  
**3**  
ANS  
VOIR CONDITIONS

### Caractéristiques techniques

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Forfait SAV                                       | MAK9132                 |
| Vendu séparément                                  | Charbon : <b>MAK404</b> |
| Garantie  | 3 ans sous conditions   |
| Force de frappe (en J)                            | 2,4                     |
| Vitesse de rotation à vide maximum (en tr/min)    | 1100                    |
| Cadence de frappe maximum (en cp/min)             | 4500                    |
| Diamètre de perçage maximum dans le bois (en mm)  | 32                      |
| Diamètre de perçage maximum dans le métal (en mm) | 13                      |

|  |  |
|--|--|
| <b>Diamètre de perçage maximum dans le béton (en mm)</b> | 24   |
| <b>Puissance (W)</b>                                     | 780  |
| <b>Diamètre optimal dans le béton (en mm)</b>            | 18   |
| <b>Valeur vibratoire (en m/s<sup>2</sup>)</b>            | 15,40  |
| <b>Type de moteur</b>                                    | Avec charbon   |
| <b>Type d'alimentation</b>                               | Filaire  |
| <b>Largeur (en mm)</b>                                   | 84   |
| <b>Hauteur (en mm)</b>                                   | 214  |
| <b>Longueur (en mm)</b>                                  | 370  |
| <b>Accessoire(s) inclus</b>                              | 1 poignée, 1 butée de profondeur, 2 mandrins, 1 burin, 1 pointe à béton et 1 coffret 5 forets  |
| <b>Fonction burinage</b>                                 | Oui  |
| <b>Type de porte-outils pour outillage</b>               | SDS +  |
| <b>Format</b>  | Coffret de transport   |
| <b>Longueur du câble d'alimentation (en m)</b>           | 4  |
| <b>Niveau sonore (en dB)</b>                             | 90   |
| <b>Modèle</b>  | HR2470TX1  |
| <b>Variateur de vitesse</b>                              | Oui  |
| <b>Diamètre de perçage maximum avec trépan (en mm)</b>   | 54   |
| <b>Spécificité</b>                                       | Fonctionnement à 3 modes pour «rotation uniquement», «perforant avec rotation» ou «perforant uniquement» pour plusieurs applications. Bouton de verrouillage encastré pour utilisation en continu. |
| <b>Utilisation</b>                                       | Idéal pour le perçage de trou dans le béton de 8 à 18 mm.  |

## Caractéristiques produit

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| <b>Référence</b>                | <b>MAK072</b> |
| <b>Marque</b>                   | Makita        |
| <b>Secteur - Page catalogue</b> | 9-66          |