

Outillage électroportatif > Électroportatif > Perforateur, burineur et piqueur > Perforateur >

Perforateur burineur SDS+ HR3210FCT



Réglage électronique de la puissance et de la fréquence de frappe. 3 fonctions: perçage, perforation et burinage.

[Voir la fiche technique](#)

GARANTIE
3
ANS
SANS CONDITIONS

Caractéristiques techniques

Forfait SAV	MAK9136
Garantie	3 ans sous conditions
Vitesse de rotation à vide maximum (en tr/min)	630
Vitesse de rotation à vide minimum (en tr/min)	315
Cadence de frappe maximum (en cp/min)	3300
Cadence de frappe minimum (en cp/min)	1650
Poids (kg)	5,000
Diamètre de perçage maximum dans le bois (mm)	32

Diamètre de perçage maximum dans le métal (mm)	13
Diamètre de perçage maximum dans le béton (mm)	32
Diamètre de perçage maximum avec trépan (mm)	90
Puissance (W)	850
Diamètre optimal dans le béton (en mm)	22
Valeur vibratoire (en m/s²)	8,70
Type de moteur	Avec charbon
Type d'alimentation	Filaire
Largeur (mm)	114
Hauteur (mm)	239
Longueur (mm)	424
Accessoire(s) inclus	1 poignée latérale, 2 mandrins, 1 flacon de graisse pour emmanchement et 1 butée de profondeur
Fonction burinage	Oui
Type de porte-outils pour outillage	SDS +
Format	Coffret de transport
Longueur du câble d'alimentation (m)	5
Force de frappe (en J)	4,9
Niveau sonore (dB)	88
Modèle	HR3210FCT
Led intégrée	Oui
Utilisation	Idéal pour le perçage de trou dans le béton de 10 à 22 mm.
Éligible au leasing	oui

Caractéristiques produit

Référence	MAK068
Marque	Makita



Secteur - Page catalogue

9-66