

Outilage électroportatif > Électroportatif > Perforateur, burineur et piqueur > Perforateur >

Perforateur burineur SDS Max HR5212C

[Voir la fiche technique](#)

GARANTIE
3 ANS
VOIR CONDITIONS

Caractéristiques techniques

| | |
|---|-----------------------|
| Forfait SAV | MAK9138 |
| Garantie | 3 ans sous conditions |
| Force de frappe (en J) | 20 |
| Vitesse de rotation à vide maximum (en tr/min) | 310 |
| Vitesse de rotation à vide minimum (en tr/min) | 150 |
| Cadence de frappe maximum (en cp/min) | 2250 |
| Cadence de frappe minimum (en cp/min) | 1100 |
| Diamètre de perçage maximum dans le béton (en mm) | 52 |
| Diamètre de perçage maximum avec trépan (en mm) | 160 |

| | |
|--|--|
| Puissance (W) | 1510 |
| Diamètre optimal dans le béton (en mm) | 40 |
| Valeur vibratoire (en m/s²) | 7,50 |
| Type de moteur | Avec charbon |
| Type d'alimentation | Filaire |
| Largeur (en mm) | 140 |
| Hauteur (en mm) | 287 |
| Longueur (en mm) | 599 |
| Accessoire(s) inclus | 1 poignée et graisse à emmanchement |
| Fonction burinage | Oui |
| Type de porte-outils pour outillage | SDS Max |
| Format | Coffret de transport |
| Longueur du câble d'alimentation (en m) | 5 |
| Niveau sonore (en dB) | 98 |
| Modèle | HR5212C |
| Variateur de vitesse | Oui |
| Utilisation | Idéal pour le perçage de trou dans le béton de 25 à 40 mm. |
| Éligible au leasing | oui |

Caractéristiques produit

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Référence | MAK076 |
| Marque | Makita |
| Secteur - Page catalogue | 9-67 |