

Outilage électroportatif > Électroportatif > Malaxeur > Malaxeurs électriques et sur batteries >

Malaxeur à rotation AOX-S

**Collomix****LE +**

Agitateur à grande vitesse (-610 min-1) avec des mouvements rotatifs simultanés du seau pour des mélanges sans grumeaux.

[Voir la fiche technique](#)

GARANTIE
2
A N S

Caractéristiques techniques

Garantie	2 ans
Capacité de malaxage	40 L
Vitesse de rotation à vide maximum (en tr/min)	650
Longueur (en mm)	820
Tension d'alimentation (en V)	230
Hauteur (en mm)	870
Largeur (en mm)	600
Puissance (W)	1100



Type d'alimentation	Filaire
Application	Tous matériaux. Les outils de mélange amovibles permettent des viscosités et densités de matériaux variées. Type KR convient pour les colles à carrelage, les enduits, les crépis, les mortiers, les chapes, etc. Type DLX convient pour le mortier pour pose en couche mince, les revêtements liquides, le mortier à joint, etc.
Accessoire(s) inclus	1 outil mélangeur DLX, 1 outil mélangeur KR, 1 racloir de bord, 1 bac de mélange avec poignées, 65 litres.
Type de porte-outils pour outillage	M14
Format	Boîte carton
Modèle	AOX-S
Spécificité	Puissance plateau : 550 W, vitesse de plateau : 18 tr/min.
Capacité du réservoir (en L)	65

Caractéristiques produit

Référence	COL021
Marque	Collomix
Secteur - Page catalogue	9-111