

Outillage électroportatif > Électroportatif > Malaxeur > Malaxeurs électriques et sur batteries >

Malaxeur a rotation AOX-S

**Collomix®****LE**

Agitateur à grande vitesse (-610 min-1) avec des mouvements rotatifs simultanés du seau pour des mélanges sans grumeaux.

Votre prix : **5 087,51€** ^{HT}

[Voir la fiche technique](#)

GARANTIE
2
ANS

Caractéristiques techniques

| | |
|--|-------|
| Garantie | 2 ans |
| Capacité de malaxage | 40 L |
| Vitesse de rotation à vide maximum (en tr/min) | 650 |
| Longueur (en mm) | 820 |
| Tension d'alimentation (en V) | 230 |
| Hauteur (en mm) | 870 |
| Largeur (en mm) | 600 |
| Puissance (W) | 1100 |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Type d'alimentation | Filaire |
| Application | Tous matériaux. Les outils de mélange amovibles permettent des viscosités et densités de matériaux variées. Type KR convient pour les colles à carrelage, les enduits, les crépis, les mortiers, les chapes, etc. Type DLX convient pour le mortier pour pose en couche mince, les revêtements liquides, le mortier à joint, etc. |
| Accessoire(s) inclus | 1 outil mélangeur DLX, 1 outil mélangeur KR, 1 racloir de bord, 1 bac de mélange avec poignées, 65 litres. |
| Type de porte-outils pour outillage | M14 |
| Format | Boîte carton |
| Modèle | AOX-S |
| Spécificité | Puissance plateau : 550 W, vitesse de plateau : 18 tr/min. |
| Capacité du réservoir (en L) | 65 |

Caractéristiques produit

| | |
|--------------------------|----------|
| Référence | COL021 |
| Marque | Collomix |
| Secteur - Page catalogue | 9-111 |