

Malaxeur XO 1R

**Collomix****LE** 

Robuste même soumis à des sollicitations extrêmes. Hauteur de travail adaptée.

Votre prix : **447,09€ HT****Voir la fiche technique****GARANTIE**
2
ANS

Caractéristiques techniques

| | |
|---|--|
| Vitesse de rotation à vide maximum (en tr/min) | 640 |
| Type de porte-outils pour outillage | Hexafix |
| Tension d'alimentation (en V) | 230 |
| Puissance (W) | 1150 |
| Nombre de vitesses | 1 |
| Type d'alimentation | Filaire |
| Application | Crépis, chapes, mortiers, mastic, etc. |
| Accessoire(s) inclus | 1 turbine WK120 HF. |

| | |
|---|--------------|
| Vitesse de rotation à vide minimum (en tr/min) | 0 |
| Format | Boîte carton |
| Longueur du câble d'alimentation (en m) | 4 |
| Modèle | XO 1R |
| Diamètre maximum (en mm) | 120 |
| Capacité de malaxage | 40 L |
| Garantie | 2 ans |

Caractéristiques produit

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Référence | COL0011 |
| Marque | Collomix |
| Secteur - Page catalogue | 9-111 |