

Outillage électroportatif > Électroportatif > Malaxeur > Malaxeurs électriques et sur batteries >

Malaxeur XO20 NC



Collomix[®]



Hauteur de travail optimale.



[Voir la fiche technique](#)

GARANTIE
2
A N S

Caractéristiques techniques

Capacité de la batterie (Ah)	5,2
Tension d'alimentation (en V)	18
Chargeur inclus	Oui
Nombre de vitesses	2
Type d'alimentation	Sur batterie
Type de batterie	Li-Ion
Application	Plâtre, chape, mortier, mastic, etc.
Accessoire(s) inclus	1 Turbine WK140HF.
Nombre de batterie(s) incluse(s)	2 batteries 5,2 Ah Li-Ion

Type de porte-outils pour outillage	Hexafix
Vitesse de rotation à vide minimum (en tr/min)	0
Vitesse de rotation à vide maximum (en tr/min)	580
Format	Boîte carton
Modèle	XO 20 NC
Spécificité	Interrupteur de sécurité avec fonction d'accélération pour un régime ajustable.
Diamètre maximum (en mm)	140
Capacité de malaxage	40 L
Garantie	2 ans

Caractéristiques produit

Référence	COL0022
Marque	Collomix
Secteur - Page catalogue	9-110