

Outillage électroportatif > Électroportatif > Scies > Scie circulaire >

Scie circulaire plongeante SP6000J



Seulement 18 mm de distance pour la coupe près d'un mur.
Sécurité anti-basculement pour coupes biaisées.



[Voir la fiche technique](#)

GARANTIE
3
ANS
VOIR CONDITIONS

Caractéristiques techniques

Forfait SAV	MAK9156
Longueur (mm)	341
Vendu séparément	Charbon : MAK411
Garantie	3 ans sous conditions
Vitesse de rotation à vide maximum (en tr/min)	6400
Vitesse de rotation à vide minimum (en tr/min)	2200
Poids (kg)	4,100
Diamètre de l'alésage (mm)	20

Capacité coupe sans rail (90°/45°) (mm)	56 / 40
Puissance (W)	1300
Diamètre de lame (mm)	165
Type d'alimentation	Filaire
Accessoire(s) inclus	1 rail de guidage de 1000 mm, 1 lame carbure bois et 1 clé 6 pans 5 mm
Format	Coffret de transport
Modèle	SP 6000 J
Valeur vibratoire (en m/s²)	2,50
Frein électrique	Oui
Variateur de vitesse	Oui
Type de moteur	Avec charbon
Largeur (mm)	250
Hauteur (mm)	225
Longueur du câble d'alimentation (m)	2,50
Niveau sonore (dB)	103
Rotation de la tête (en °)	-1° à 48°
Spécificité	Réglage facile. Démarrage progressif. Commande de vitesse électronique. Coupe haute précision pour un fini miroir sans écharde.
Éligible au leasing	oui

Caractéristiques produit

Référence	MAK048
Marque	Makita
Secteur - Page catalogue	9-162