

Vêtement de travail et EPI > Protection respiratoire > Masque >

## Demi-masque à filtres intégrés 4000+



[Voir la fiche technique](#)

### Caractéristiques produit

Marque	3M
Matière	Élastomère thermoplastique
Coloris	Noir
Avec valve d'expiration	Oui
Contenance	Individuel
Descriptif	Sans entretien et prêts à l'emploi. Large et doubles soupapes d'inhalation avec filtres à charbon aggloméré et filtres à particules. Pas de filtres de rechange. (Utilisable jusqu'à saturation.)
Norme EN 405	Oui
Secteur - Page catalogue	11-40

### Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	MODÈLE	NIVEAU DE PROTECTION	SPÉCIFICITÉ
<a href="#"><u>MMM105</u></a>	K4255+	A2P3 R	<b>Protection contre les vapeurs organiques, jusqu'à 10 fois la limite d'exposition ou 5000 ppm et 50 fois la limite d'exposition pour les particules.</b>
<a href="#"><u>MMM106</u></a>	K4277+	ABE1 P3 R	<b>Protection contre les vapeurs organiques, les gaz et acides inorganiques jusqu'à 10 fois la limite d'exposition ou 1000 ppm et 50 fois la limite d'exposition pour les particules.</b>
<a href="#"><u>MMM107</u></a>	K4279+	ABEK1 P3 R	<b>Protection contre les vapeurs organiques, les gaz et acides inorganiques et l'ammoniac jusqu'à 10 fois la limite d'exposition ou 1000 ppm et 50 fois la limite d'exposition pour les particules.</b>