

Vêtement de travail et EPI > Protection respiratoire > Masque >

## Demi-masque a filtres integres 4000+



[Voir la fiche technique](#)

### Caractéristiques produit

<b>Marque</b>	3M
<b>Matière</b>	Élastomère thermoplastique
<b>Coloris</b>	Noir
<b>Avec valve d'expiration</b>	Oui
<b>Contenance</b>	Individuel
<b>Descriptif</b>	Sans entretien et prêts à l'emploi. Grandes et doubles soupapes d'inhalation avec filtres à charbon aggloméré et filtres à particules. Pas de filtres de rechange. (Utilisable jusqu'à saturation.)
<b>Norme EN 405</b>	Oui
<b>Secteur - Page catalogue</b>	11-40

### Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	MODÈLE	NIVEAU DE PROTECTION	SPÉCIFICITÉ
<a href="#"><u>MMM105</u></a>	K4255+	A2P3 R	Protection contre les vapeurs organiques, jusqu'à 10 fois la limite d'exposition ou 5000 ppm et 50 fois la limite d'exposition pour les particules.
<a href="#"><u>MMM106</u></a>	K4277+	ABE1 P3 R	Protection contre les vapeurs organiques, les gaz et acides inorganiques jusqu'à 10 fois la limite d'exposition ou 1000 ppm et 50 fois la limite d'exposition pour les particules.
<a href="#"><u>MMM107</u></a>	K4279+	ABEK1 P3 R	Protection contre les vapeurs organiques, les gaz et acides inorganiques et l'ammoniac jusqu'à 10 fois la limite d'exposition ou 1000 ppm et 50 fois la limite d'exposition pour les particules.