

Vêtement de travail et EPI > Vêtement > Combinaison et salopette >

## Combinaison Weecover Max 1



Votre prix : **10,20€ HT**



[Voir la fiche technique](#)



EN 1073-2



EN 13034



EN 13982-1

### Caractéristiques produit

Matière	SMMS
Utilisation	Spéciale Amiante. Convient pour les travaux poussiéreux, salissants et de désamiantage. Pour les travaux de rénovation, pose d'isolation en laine de roche minérale, manipulation de fibres de verre et céramiques, travaux de ponçage, prélèvements et diagnostics amiante.
Coloris	Blanc
Poids du tissu (en g/m <sup>2</sup> )	55
Type de serrage/fermeture	À glissière
Avec capuche	Oui
Type de capuche	Fixe
Norme EN 1073-2	Oui



<b>Modèle</b>	Weecover Max 1
<b>Norme EN 13982-1</b>	Oui
<b>Texte associé à la norme EN 13982-1</b>	Type 5
<b>Descriptif</b>	Capuche élastiquée en 3 parties. Taille, poignets, chevilles élastiqués. Fermeture à glissière avec rabat autocollant. Manche raglan. Coutures thermocollées à plat rouge. Coupe ample. Combinaison Cat. III. EN 13982-1 (Type 5). EN 13034 (Type 6). EN 1073-2.
<b>Recyclable</b>	Oui
<b>Norme EN 13034 (type 6)</b>	Oui
<b>Produit disponible sur commande</b>	En 2XL et 3XL
<b>Imperméable</b>	Non
<b>Personnalisation possible</b>	Non
<b>Secteur - Page catalogue</b>	11-165

## Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	TAILLE
<u><a href="#">SEG010</a></u>	L
<u><a href="#">SEG011</a></u>	XL