

Vêtement de travail et EPI > Protection des pieds > Chaussures de sécurité >

Chaussures Aston/Lotus S3 HRO SRC



Souplesse et super amorti.

[Voir la fiche technique](#)

MIXTE ♂

Caractéristiques produit

Marque	Foxter
Coloris	Noir
Absorption d'énergie au talon (E)	Oui
Protection antistatique (A)	Oui
Semelle résistante aux hydrocarbures (FO)	Oui
Embout résistant aux chocs et à l'écrasement	Oui
Niveau de sécurité de la chaussure	S3
Semelle résistante à la chaleur par contact (HRO)	Oui



Matière de l'embout de protection	Acier
Matière de la semelle extérieure	Caoutchouc
Matière de la doublure	Textile nid d'abeille matelassé
Genre	Mixte
Résistance à la glisse	SRC
Préconisation métier	Tout métier
Norme EN ISO 20345	Oui
Matière de la tige	Cuir, polyuréthane
Produit disponible sur commande	En 47
Semelle anti-perforation pointe large (PL)	oui
Résistante à l'eau tige entière (WPA)	oui
Semelle anti-perforation (P)	Oui
Matière de la tige résistante à l'eau (WRU)	Oui
Secteur - Page catalogue	11-181

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	POINTURE	MODÈLE	TYPE DE CHAUSSURES	POIDS DE LA CHAUSSURE P.42-43 (EN G)
<u>FOX120</u>	39	Aston	Basses	542
<u>FOX121</u>	40	Aston	Basses	542
<u>FOX122</u>	41	Aston	Basses	542
<u>FOX123</u>	42	Aston	Basses	542
<u>FOX124</u>	43	Aston	Basses	542
<u>FOX125</u>	44	Aston	Basses	542
<u>FOX126</u>	45	Aston	Basses	542
<u>FOX127</u>	46	Aston	Basses	542
<u>FOX130</u>	39	Lotus	Hautes	592
<u>FOX131</u>	40	Lotus	Hautes	592
<u>FOX132</u>	41	Lotus	Hautes	592



RÉFÉRENCE	POINTURE	MODÈLE	TYPE DE CHAUSSURES	POIDS DE LA CHAUSSURE P.42-43 (EN G)
<u>FOX133</u>	42	Lotus	Hautes	592
<u>FOX134</u>	43	Lotus	Hautes	592
<u>FOX135</u>	44	Lotus	Hautes	592
<u>FOX136</u>	45	Lotus	Hautes	592
<u>FOX137</u>	46	Lotus	Hautes	592