

Outilage à main > Outil de mesure > Niveau laser >

Niveau laser rotatif RL750L



STANLEY.



Voir la fiche technique

GARANTIE
3
ANS

Caractéristiques techniques

Garantie	3 ans
Précision de mesure	Verticale : ± 3 mm à 30 m / Aplomb bas : $\pm 8,7$ mm à 30 m / Aplomb haut : ± 3 mm à 30 m
Classe des diodes laser	2
Type de batterie	Li-Ion
Type de filetage pour trépied	5/8"
Type d'alimentation	Sur batterie
Indice de protection (IP)	IP 66
Livr(e) avec	1 cellule de réception avec bride et piles, 1 télécommande avec piles,

	1 chargeur allume cigarette, 1 support mural, 1 cible, 1 paire de lunettes.
Utilisation	Gros oeuvre/second oeuvre
Type de laser	Laser rotatif
Coloris des traits	Vert
Plage de mise à niveau +/- (en °)	5
Compatible cellule de détection	Oui
Fonction Bluetooth	Non
Nombre de points	2
Spécificité	Fonction double pente pour créer des surfaces inclinées suivant deux axes.
Modèle	RL750LG
Type de projection laser	1 ligne à 360°
Format	Coffret de transport
Nombre de batterie(s) incluse(s)	1 batterie interne
Balayage (en °)	10°-45°-50°
Portée avec cellule (en m)	600
Portée sans cellule (en m)	80
Chargeur inclus	Oui

Caractéristiques produit

Référence	STA15971
Marque	Stanley
Secteur - Page catalogue	9-475