

Plomberie > Outil de plomberie > Nouveautés >

Cintreuse électrique Curvo



REMS



Utilisable partout, sans étau. Changement rapide des formes de cintrage et pièces coulissantes. Opérationnel sans travaux de réglage.

[Voir la fiche technique](#)

Caractéristiques techniques

Niveau sonore (dB)	93
Longueur (mm)	585
Poids (kg)	8,300
Tension d'alimentation (V)	230
Hauteur (mm)	140
Largeur (mm)	215
Puissance (W)	1000
Livré(e) avec	1 coffret métallique robuste, 5 formes de cintrage (14, 16, 18, 22 et 28) et pièces coulissantes.
Utilisation	Pour cintrage par étirage à froid de tubes.
Matière à cintrer	Cuivre, Acier, Inox, Multicouche
Angle de cintrage maximum (en °)	180
Spécificité	Pour tube cuivre de Ø 10 à 35 mm, pour tube acier et inox à paroi

	mince 1 mm, pour tube multicouche Ø 14 à 40 mm.
Modèle	Curvo
Pour tube de diamètre minimum (mm)	10
Pour tube de diamètre maximum (mm)	40
Éligible au leasing	oui

Caractéristiques produit

Référence	REM027
Marque	Rems
Secteur - Page catalogue	12-110