

Serrurerie et quincaillerie porte-fenêtre > Serrure et verrou > Serrure > Serrure à encastrer monopoint >

Serrure à encastrer monopoint pour portail Fiftylock

**LOCINOX**[Voir la fiche technique](#)**GARANTIE**
3 ANSFABRIQUÉ
EN FRANCE

Caractéristiques techniques

Largeur du coffre (en mm)	47
Sens	Réversible
Fonction	Clé I
Matière du coffre	Inox
Axe à (en mm)	30
Entraxe (mm)	92
Hauteur du coffre (en mm)	180
Épaisseur du coffre (en mm)	21
Largeur de la tête (en mm)	28



Longueur de la tête (en mm)	220
Épaisseur de la tête (en mm)	3,5
Forme de la tête	Plate à bouts ronds
Finition de la tête	Brut
Utilisation	Pour portail
Garantie	3 ans
Rappel du demi-tour à la clé	Oui
Type de pêne	Pêne demi-tour, Pêne à crochet
Modèle	Fiftylock
Matière de la tête	Inox
Type de serrure	À encastrer
Pênes réglables	Oui
Gâches correspondantes	DEV087;DEV091;DEV092;DEV0040;DEV0041;DEV0042
Fabrication française	Oui
Coupe-feu Pare-flamme	Non
Marquage NF	Non
Agréé coupe-feu	Non
Adapté aux PMR (Personnes à Mobilité Réduite)	Non
Gâche incluse	Non
Carré (en mm)	8
Spécificité	Réglage en continu du pêne demi-tour de 10 mm sans démontage de la serrure. La plaque de protection en polyamide sur le mécanisme protège contre l'intrusion de la saleté. Système breveté "Click-It" évite le taraudage du profil et le montage est rapide.
Livrée(e) avec	Vis de fixation.
Nombre de points	1

Caractéristiques produit

Référence	DEV085
------------------	---------------

**Marque**

Locinox

Secteur - Page catalogue

1-142