

Vêtement de travail et EPI > Vêtement > Combinaison et salopette >

## Kit combinaison WEECOVER MAX 1



[Voir la fiche technique](#)



EN 1149-5



EN 1073-2



EN 13034



EN 13982-1

### Caractéristiques produit

<b>Marque</b>	Medicom
<b>Coloris</b>	Blanc
<b>Norme EN 13982-1</b>	Oui
<b>Texte associé à la norme EN 13982-1</b>	Type 5
<b>Norme EN1149-5</b>	Oui
<b>Recyclable</b>	Oui
<b>Norme EN 1073-2</b>	Oui
<b>Norme EN 13034 (type 6)</b>	Oui
<b>Produit disponible sur commande</b>	En 2XL
<b>Matière</b>	SMMS non-tissé

Personnalisation possible

Non

### Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	TAILLE	DESCRIPTIF	SECTEUR - PAGE CATALOGUE
<b>SEG001</b>	<b>L</b>	<p>- 1 combinaison blanche en non-tissé SMMS. Capuche élastiquée en 3 parties, coutures recouvertes orange, poignets-tailles-chevilles élastiqués, fermeture à glissière avec rabat adhésif. Antistatique pour amélioration du confort au porté. Combinaison cat.III. EN 13982-1 (Type 5). EN 13034 (Type 6). Traitée antistatique EN 1149-5. EN 1073-2.</p> <p>- 1 paire de gants nitrile étanches taille 10 floqués coton. Paume et doigts gaufrés. L 320 mm, ép. 0.38 mm. EPI cat.3. EN 388. EN 374.</p> <p>- 1 paire de lunettes-masque en polycarbonate à ventilation indirecte. Compatible avec le port de lunettes de vue. EPI cat.2. EN 166.</p> <p>- 1 masque FFP3 NR D en non tissé polypropylène blanc avec valve en caoutchouc synthétique sans latex avec 2 élastiques de maintien. EPI cat.3 EN149 et A1.</p> <p>- 1 paire de surbottes en polypropylène blanc</p>	<b>11-165</b>

RÉFÉRENCE	TAILLE	DESCRIPTIF	SECTEUR - PAGE CATALOGUE
		<p>avec semelles antidérapantes en polyéthylène bleu.                      - 1 rouleau adhésif de 5 cm de large.                      Imprimé avec le logo réglementaire Amiante pour fermeture du sac à déchets et fixer les jonctions entre les accessoires et la combinaison.                      - 1 sac à déchets Amiante réglementaire avec logo amiante.</p>	
<b><u>SEG002</u></b>	<b>XL</b>	<p>- 1 combinaison blanche en non-tissé SMMS. Capuche élastiquée en 3 parties, coutures recouvertes orange, poignets-tailles-chevilles élastiqués, fermeture à glissière avec rabat adhésif. Antistatique pour amélioration du confort au porté. Combinaison cat.III. EN 13982-1 (Type 5). EN 13034 (Type 6). Traitée antistatique EN 1149-5. EN 1073-2.                      - 1 paire de gants nitrile étanches taille 10 floqués coton. Paume et doigts gaufrés. L 320 mm, ép. 0.38 mm. EPI cat.3. EN 388. EN 374.                      - 1 paire de lunettes-masque en polycarbonate à ventilation indirecte. Compatible avec le port de lunettes de vue. EPI cat.2. EN 166.                      - 1 masque FFP3 NR</p>	<b>11-165</b>

RÉFÉRENCE	TAILLE	DESCRIPTIF	SECTEUR - PAGE CATALOGUE
		<p><b>D en non tissé polypropylène blanc avec valve en caoutchouc synthétique sans latex avec 2 élastiques de maintien. EPI cat.3 EN149 et A1.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 paire de surbottes en polypropylène blanc avec semelles antidérapantes en polyéthylène bleu.</li> <li>- 1 rouleau adhésif de 5 cm de large. Imprimé avec le logo réglementaire <b>Amiante</b> pour fermeture du sac à déchets et fixer les jonctions entre les accessoires et la combinaison.</li> <li>- 1 sac à déchets <b>Amiante</b> réglementaire avec logo amiante.</li> </ul>	

**SEG0025**

**2XL**

- **1 combinaison blanche Basiclean Plus en non-tissé SMMS. Capuche élastiquée en 3 parties, coutures recouvertes orange, poignets-tailles-chevilles élastiqués, fermeture à glissière avec rabat adhésif. Antistatique pour amélioration du confort au porté. Combinaison cat.III. EN 13982-1 (Type 5). EN 13034 (Type 6). Traitée antistatique EN 1149-5. EN 1073-2.**
- **1 paire de gants nitrile étanches taille 10 floqués coton. Paume et doigts gaufrés. L 320 mm, ép. 0.38**

RÉFÉRENCE	TAILLE	DESCRIPTIF	SECTEUR - PAGE CATALOGUE
		<p>mm. EPI cat.3. EN 388. EN 374.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 paire de lunettes-masque en polycarbonate à ventilation indirecte. Compatible avec le port de lunettes de vue. EPI cat.2. EN 166.</li><li>• 1 masque FFP3 en non tissé polypropylène blanc avec valve en caoutchouc synthétique sans latex avec 2 élastiques de maintien. EPI cat.3 EN149 et A1.</li><li>• 1 paire de surbottes en polypropylène blanc avec semelles antidérapantes en polyéthylène bleu.</li><li>• 1 rouleau adhésif de 5 cm de large. Imprimé avec le logo réglementaire Amiante pour fermeture du sac à déchets et fixer les jonctions entre les accessoires et la combinaison.</li><li>• 1 sac à déchets Amiante réglementaire avec logo amiante.</li><li>• 1 sac avec zip : tous les articles sont présentés dans un sac zippé qui sert aussi de pré-ensachage pour les éléments souillés.</li></ul>	