


Contrôle d'accès et domotique > Verrouillage électrique > Serrure électrique > Serrure électrique à encastrer multipoints >

## Serrure motorisée à encastrer multipoints Bigsur Evo



Fonctionnement avec Gateway contact sec si le protocole de contrôle d'accès n'est pas inscrit dans la serrure, haute résistance mécanique, la porte reste fermée même s'il y a une coupure de courant. Testé 1 000 000 de cycles déverrouillage en moins de 0,5 s. Motorisation silencieuse, contact de position, remontée d'informations par bus RS485 protocole Assa abloy, Webbrowser : outil de paramétrage à l'installation intégré dans la serrure.

[Voir la fiche technique](#)

### Caractéristiques techniques

Entraxe (mm)	92
Hauteur du coffre (en mm)	545
Largeur du coffre (en mm)	60
Épaisseur du coffre (en mm)	30
Largeur de la tête (en mm)	34
Longueur de la tête (en mm)	2200
Épaisseur de la tête (en mm)	6
Forme de la tête	U
Utilisation	Serrure offrant un haut niveau de sécurité, pour banque, armurerie,



bijouterie, dès lors que la porte est fermée, celle-ci est verrouillée, elle sera donc associé à une palière côté extérieur et palette Exea -> sortie libre ou Exea control -> sortie contrôlée côté intérieur. Lorsque l'impulsion électrique sera envoyée par le contrôle d'accès, les pênes dormants seront rétractés, il peut aussi être rétracté côté sortie libre avec la palette Exea.

**N****Norme NF S61-937**

non

**T**ype de fonctionnement

À émission

**C**ontact de position

Oui

**C**onsommation électrique (en mA)

660 mA en 12 VCC / 380 mA en 24 VCC

**R**ésistance (en N)

51000

**T**ype de verrouillage

Automatique

**S**pécificité

Serrure de haute sécurité à éjection de pêne automatique avec rétraction des pênes motorisés avec sortie libre avec choix du côté à contrôler ou contrôlée des 2 cotés.

**L**argeur des coffres auxiliaires (en mm)

67

**H**auteur des coffres auxiliaires (en mm)

150

**E**paisseur coffres auxiliaires (en mm)

25

**M**odèle

Bigsur Evo Evacuation

**S**ens

Réversible

**C**arré (en mm)

8

**T**ype de pose

À encastreer

**N**orme NF EN13-637

Oui

**N**orme EN1125

Non

**A**xe à (en mm)

45

**T**ype de tension

Monophasé

**T**ension d'alimentation (en V)

12, 24

**C**ylinbre européen

Oui

**T**ype de serrure

Motorisée

**T**ype d'entrée

Contrôlée

**T**ype de sortie

Contrôlée ou libre au choix



Norme NF EN 179	Oui
Nombre de points	4
Nature du courant	VCC

## Caractéristiques produit

Référence	<b>ABL033</b>
Marque	Abloy
Secteur - Page catalogue	2-81