

Contrôle d'accès et domotique > Verrouillage électrique > Serrure électrique > Serrure électrique à encastrer multipoints >

## Serrure motorisée à encastrer multipoints Bigsur Evo



Fonctionnement avec Gateway contact sec si le protocole de contrôle d'accès n'est pas inscrit dans la serrure, haute résistance mécanique, la porte reste fermée même s'il y a une coupure de courant. Testé 1 000 000 de cycles déverrouillage en moins de 0,5 s. Motorisation silencieuse, contact de position, remontée d'informations par bus RS485 protocole Assa abloy, Webbrowser : outil de paramétrage à l'installation intégré dans la serrure.

[Voir la fiche technique](#)

Votre prix : **6 512,88€** HT



### Caractéristiques techniques

Entraxe (mm)	92
Hauteur du coffre (mm)	545
Largeur du coffre (mm)	60
Épaisseur du coffre (mm)	30
Largeur de la tête (mm)	34
Longueur de la tête (mm)	2200
Épaisseur de la tête (mm)	6
Forme de la tête	U
Utilisation	Serrure offrant un haut niveau de sécurité, pour banque, armurerie,

	bijouterie, dès lors que la porte est fermée, celle-ci est verrouillée, elle sera donc associé à une palière côté extérieur et palette Exea -> sortie libre ou Exea control -> sortie contrôlée côté intérieur. Lorsque l'impulsion électrique sera envoyée par le contrôle d'accès, les pènes dormants seront rétractés, il peut aussi être rétracté côté sortie libre avec la palette Exea.
<b>Norme NF S61-937</b>	Non
<b>Type de fonctionnement</b>	À émission
<b>Contact de position</b>	Oui
<b>Consommation électrique (en mA)</b>	660 mA en 12 VCC / 380 mA en 24 VCC
<b>Résistance (en N)</b>	51000
<b>Type de verrouillage</b>	Automatique
<b>Spécificité</b>	Serrure de haute sécurité à éjection de pêne automatique avec rétraction des pènes motorisés avec sortie libre avec choix du côté à contrôler ou contrôlée des 2 cotés.
<b>Largeur des coffres auxiliaires (mm)</b>	67
<b>Hauteur des coffres auxiliaires (mm)</b>	150
<b>Épaisseur coffres auxiliaires (mm)</b>	25
<b>Modèle</b>	Bigsur Evo Evacuation
<b>Sens</b>	Réversible
<b>Carré (mm)</b>	8
<b>Type de pose</b>	À encastrer
<b>Norme NF EN13-637</b>	Oui
<b>Norme EN1125</b>	Non
<b>Axe à (mm)</b>	45
<b>Tension d'alimentation (V)</b>	12, 24
<b>Cylindre européen</b>	Oui
<b>Type de serrure</b>	Motorisée
<b>Type d'entrée</b>	Contrôlée
<b>Type de sortie</b>	Contrôlée ou libre au choix
<b>Norme NF EN 179</b>	Oui



<b>Nombre de points</b>	4
<b>Nature du courant</b>	VCC

### Caractéristiques produit

---

<b>Référence</b>	<b>ABL033</b>
<b>Marque</b>	Abloy
<b>Secteur - Page catalogue</b>	2-81