

Contrôle d'accès et domotique > Verrouillage électrique > Ventouse et bandeau ventouse > Ventouse >

## Ventouse électromagnétique N-LINE-MAG-KIT-3000



500 h de résistance au brouillard salin norme ISO922, protection unique anti-corrosion et dépôt de la ventouse augmenter pour éviter de faire levier avec un pied-de-biche entre la ventouse et la contreplaqué. Fixation simple et rapide, 5 trous grâce au système quick-fix.

[Voir la fiche technique](#)

Votre prix : **1 052,16€** HT

GARANTIE  
2 ANS

FABRIQUÉ  
EN FRANCE



### Caractéristiques techniques

Matière	Aluminium thermolaqué
Garantie	2 ans
Code couleur	RAL 9007
Consommation électrique (en mA)	500 mA en 12 VCC / 360 mA en 24 VCC
Résistance (en kg)	300
Indice de protection (IP)	IP 65
Utilisation	Pour portails battants.
Coloris	Argent
Type de fonctionnement	À rupture

<b>Longueur de la contreplaqué (en mm)</b>	233
<b>Épaisseur de la contreplaqué (en mm)</b>	44
<b>Type de montage</b>	Profil avec ventouses à monter sur bâti et profil avec contreplaqué à monter sur vantail.
<b>Spécificité</b>	Ventouse conçue pour l'extérieur, avec bandeau de 2 m ajustable pour monter les ventouses.
<b>Largeur de la contreplaqué (en mm)</b>	102
<b>Longueur (en mm)</b>	2000
<b>Largeur de l'aimant (en mm)</b>	40
<b>Longueur de l'aimant (en mm)</b>	205
<b>Épaisseur de l'aimant (en mm)</b>	35
<b>Type de tension</b>	Monophasé
<b>Tension d'alimentation (en V)</b>	12, 24
<b>Largeur (en mm)</b>	68
<b>Profondeur (en mm)</b>	97,50
<b>Fabrication française</b>	Oui
<b>Contact de position</b>	Non
<b>Norme NF S61-937</b>	non
<b>Modèle</b>	N-LINE-MAG-KIT-3000
<b>Température d'utilisation minimale (en °C)</b>	-35
<b>Température d'utilisation maximale (en °C)</b>	70
<b>Type de pose</b>	En applique
<b>Composition</b>	2 ventouses magmag3000, contreplaqué, poignée 3006pull, profil et fixation.
<b>Nature du courant</b>	VCC

### Caractéristiques produit

<b>Référence</b>	<b>DEV0620</b>
<b>Marque</b>	Locinox



Plus de 70 agences en France



45 000 produits en livraison



Tél : 03 20 45 87 87

Secteur - Page catalogue

2-54