

[Contrôle d'accès et domotique](#) > [Interphonie](#) > [Interphone](#) >

## Kit interphone video SOUL GS5110/ART7W



Facilité de pose et d'utilisation. Visière de protection anti-pluie.

Votre prix : **1 587,60€** HT[Voir la fiche technique](#)GARANTIE  
**5**  
ANS

### Caractéristiques techniques

Livré(e) avec	1 moniteur Wi-Fi préprogrammé avec boucle magnétique et avec mémoire d'images, 1 platine de rue, 1 contrôle d'accès intégré (5 badges) et 1 alimentation
Utilisation	Maisons individuelles ou applications tertiaires
Type d'écran	LCD touches sensibles
Haut-parleur intégré	Oui
Micro-intégré	Oui
Connecté(e)	Oui
Champ de vision de l'angle (en °)	120
Technologie	Filaire, WIFI

Hauteur (en mm)	170
Largeur (en mm)	90
Longueur de la platine (en mm)	90
Hauteur de la platine (en mm)	170
Épaisseur de la platine (en mm)	27
Tension d'alimentation (en V)	30
Nature du courant	VCC
Taille du moniteur (en pouces)	7
Coloris du moniteur intérieur	Blanc
Moniteur mains-libres	oui
Profondeur du moniteur (en mm)	15
Largeur du moniteur (en mm)	222
Hauteur du moniteur (en mm)	154
Spécificité	Platine pré-cablée et moniteur video programmé, vis antivandales, leds de signalisation, boucle auditive sur le moniteur. Kit extensible jusqu'à 4 platines de rue et 4 moniteurs vidéo (avec alimentation supplémentaire au moniteur). Système Bus 2 fils non polarisés. Transfert d'appel en WIFI via l'application G2Call+ (sans coût ou forfait de communication). Si moniteur supplémentaire ajouter une alimentation GFA/ART7W.
Consommation électrique (en mA)	300
Capacité maximum de stockage (en Go)	128
Indice de résistance aux chocs (IK)	IK07
Port micro SD	Oui
Pour usage domestique	Oui
Pour usage collectif	Oui
Nombre de transformateurs	1
Nombre de postes	1
Avec mémoire intégrée	Oui
Vision nocturne	Oui

Vision de jour	Oui
Matière de la façade	Zamak
Nombre de boutons	1
Garantie	5 ans
Indice de protection (IP)	IP 44
Adapté aux PMR (Personnes à Mobilité Réduite)	Non
Combiné intégré	non
Carte SD fournie	Non
Informations relais	1 relais contact sous potentiel C /NO 270 mA pour émission et 1 relais contact sec NO/C/NC pour émission ou rupture.
Type d'interphone	Video
Type de pose	En applique
Lecteur de badge	Oui
Nombre de relais	2
Modèle	SOUL GS5110/ART7W
Clavier électronique	Non

## Caractéristiques produit

Référence	<b>EVI260</b>
Marque	Golmar
Secteur - Page catalogue	2-212