

Outilage électroportatif > Électroportatif > Perforateur, burineur et piqueur > Perforateur >

Perforateur burineur SDS+ LXT® DHR182



[Voir la fiche technique](#)



Caractéristiques produit

Marque	Makita
Garantie	3 ans sous conditions
Force de frappe (en J)	1,7
Vitesse de rotation à vide maximum (en tr/min)	1350
Cadence de frappe maximum (en cp/min)	5000
Type de porte-outils pour outillage	SDS +
Tension d'alimentation (en V)	18
Diamètre optimal dans le béton (en mm)	8
Valeur vibratoire (en m/s ²)	11,40



Type de moteur	Sans charbon
Type d'alimentation	Sur batterie
Largeur (en mm)	82
Hauteur (en mm)	285
Diamètre de perçage maximum dans le béton (en mm)	18
Diamètre de perçage maximum dans le métal (en mm)	13
Diamètre de perçage maximum dans le bois (en mm)	24
Longueur (en mm)	301
Accessoire(s) inclus	1 poignée et 1 butée de profondeur
Fonction burinage	Oui
Niveau sonore (en dB)	91
Nombre de batterie(s) incluse(s)	Aucune
Chargeur inclus	Non
Utilisation	Idéal pour le perçage de trou dans le béton de 5 à 8 mm.
Led intégrée	Oui
Frein électrique	Oui
Variateur de vitesse	Oui
Diamètre de perçage maximum avec trépan (en mm)	35
Spécificité	Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. 3 fonctions. Circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe.
Éligible au leasing	oui
Secteur - Page catalogue	

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	FORMAT	MODÈLE
MAK07882	Boîte carton	DHR182Z
MAK07883	Coffret de transport	DHR182ZJ