

Outilage électroportatif > Électroportatif > Chanfreineuse >

## Chanfreineuse AKFH 18



Rendement de ponçage élevé demandant peu d'efforts et réglage progressif de la vitesse de rotation pour divers matériaux. Démarrage progressif, protection contre le redémarrage intempestif, surveillance de blocage et protection électronique contre les surcharges.

[Voir la fiche technique](#)

### Caractéristiques produit

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Marque                        | Fein  |
| Livr(e) avec                  | Porte-plaquettes 45°, 3 vis de blocage SX, 1 pâte de cuivre, 1 clé Allen 4 mm, 1 tournevis Torx TX 15, 1 coffret plastique (L-BOXX 238).  |
| Utilisation                   | Pour la réalisation d'ébavurages, de chanfreins et rayons sur des arêtes vives de matériaux plats, tôles et d'ouvertures circulaires et de contours curvilignes. Aussi bien sur des contours intérieurs, qu'extérieurs. |
| Chargeur inclus               | Non   |
| Type d'alimentation           | Sur batterie  |
| Livr(e) sans                  | Galet de guidage et plaquettes.   |
| Type de batterie              | Li-Ion  |
| Tension d'alimentation (en V) | 18  |
| Rayon (en mm)                 | 1,2, 2,5  |
| Angle des chanfreins (en °)   | 45  |



|   |  |
|---|--|
| <b>Nombre de batterie(s) incluse(s)</b>               | Aucune   |
| <b>Longueur des chanfreins à 45° (en mm)</b>          | 5  |
| <b>Hauteur des chanfreins à 45° (en mm)</b>           | 3,5  |
| <b>Vitesse de rotation à vide minimum (en tr/min)</b> | 2400   |
| <b>Vitesse de rotation à vide maximum (en tr/min)</b> | 7500   |
| <b>Niveau sonore (en dB)</b>                          | 85   |
| <b>Garantie</b>                                       | 3 ans sous conditions  |
| <b>Éligible au leasing</b>                            | oui  |
| <b>Format</b>   | Coffret de transport   |
| <b>Accessoire(s) inclus</b>                           | Porte-plaquettes 45°, 3 vis de blocage SX, 1 pâte de cuivre, 1 clé Allen 4 mm et 1 tournevis Torx TX 15. |

## Caractéristiques techniques

| RÉFÉRENCE                       | VALEUR VIBRATOIRE<br>(EN M / S <sup>2</sup> ) | MODÈLE              | SPÉCIFICITÉ  | SECTEUR - PAGE<br>CATALOGUE |
|---------------------------------|---|---------------------|--|-----------------------------|
| <a href="#"><b>FEI36300</b></a> | 4   | <b>AKFH 18-4</b>    | <b>Plateau Ø98mm.<br/>Porte-plaquettes :<br/>3x plaquettes SX.</b> |                             |
| <a href="#"><b>FEI36303</b></a> | 3,10  | <b>AKFH 18-5 AS</b> | <b>Plateau Ø98 mm.</b>   | <b>9-193</b>                |