

Soudage > Postes à souder > Poste à souder MMA >

Poste à souder MMA Invertec 400SX



LINCOLN
ELECTRIC



[Voir la fiche technique](#)

GARANTIE
3
A N S

Caractéristiques techniques

Indice de protection (IP)	IP 23
Livr(e) avec	1 câble d'alimentation de 2m.
Facteur de marche en MMA	400 A à 35% / 300 A à 100%
Garantie	3 ans
Protection électrique du réseau (en A)	30
Possibilité de soudage au TIG au lift arc (torche en option)	Oui
Connectique 1/4 tour (en mm)	13
Correction du facteur de puissance (PFC)	Oui



Tension à vide (en V)	45
Longueur (en mm)	632
Type de tension	Triphasé
Tension d'alimentation (en V)	400
Réglage de la puissance maximum (en A)	400
Réglage de la puissance minimum (en A)	5
Hauteur (en mm)	455
Largeur (en mm)	301
Diamètre électrode enrobée conseillée maximum (mm)	6,3
Type de poste	Poste de chantier sur secteur
Modèle	Invertec 400SX
Puissance de générateur recommandé (en kVA)	16,40
Éligible au leasing	oui

Caractéristiques produit

Référence	LIO015
Marque	Lincoln
Secteur - Page catalogue	9-326