

Soudage > Postes à souder > Poste à souder MIG MAG >

## Poste à souder MIG/MAG Speedtec 320CP



**LINCOLN**  
ELECTRIC



Multi-procédés et mode séquenceur.  
Compatible avec un groupe électrogène.



[Voir la fiche technique](#)

GARANTIE  
3 ANS

### Caractéristiques techniques

Indice de protection (IP)	IP 23
Livr(e) avec	1 câble d'alimentation de 5m, 1 câble de masse de 5m et 1 tuyau gaz.
Facteur de marche en MMA	320 A à 40% / 270 A à 60% / 220 A à 100%
Garantie	3 ans
Mode pulsé	Oui
Protection électrique du réseau (en A)	20
Diamètre de bobine de fil (en mm)	300
Puissance de générateur recommandé (en kVA)	15,50

Type de dévidoir	Compact
Refroidisseur par eau (liquide non fourni)	Non
Tension à vide (en V)	74
Facteur de marche en MIG/MAG	320 A à 40% / 280 A à 60% / 220 A à 100%
Diamètre du fil fourré (en mm)	0.9, 1.1
Diamètre de fil acier / inox (en mm)	0.8, 1.6
Nombre de galets du dévidoir	4
Mode synergic	Oui
Longueur (en mm)	743
Type de tension	Triphasé
Tension d'alimentation (en V)	400
Réglage de la puissance maximum (en A)	320
Réglage de la puissance minimum (en A)	15
Hauteur (en mm)	534
Largeur (en mm)	335
Possibilité de soudage au TIG au lift arc (torche en option)	Non
Type de poste	Poste de chantier sur secteur
Diamètre du fil aluminium (en mm)	0.8, 1.6
Correction du facteur de puissance (PFC)	Oui
Modèle	Speedtec 320CP
Éligible au leasing	oui

## Caractéristiques produit

Référence	<b>LIO019</b>
Marque	Lincoln
Secteur - Page catalogue	9-336