

Soudage > Postes à souder > Poste à souder TIG >

Poste a souder TIG DC Invertec 175TP



[Voir la fiche technique](#)

GARANTIE
2
A N S

Caractéristiques techniques

Indice de protection (IP)	IP 23
Livré(e) avec	1 câble d'alimentation avec prise 16A et 1 raccordement gaz.
Facteur de marche en MMA	175 A à 25% / 140 A à 60% / 120 A à 100%
Garantie	2 ans
Mode pulsé	Oui
Protection électrique du réseau (en A)	16
Puissance de générateur recommandé (en kVA)	6
Connectique 1/4 tour (en mm)	13

Poste DC ou AC/DC	DC
Correction du facteur de puissance (PFC)	Oui
Tension à vide (V)	50
Facteur de marche en TIG	175 A à 25% / 140 A à 60% / 130 A à 100%
Longueur (mm)	480
Poids (kg)	10,200
Type de tension	Monophasé
Tension d'alimentation (V)	230
Réglage de la puissance maximum (en A)	175
Réglage de la puissance minimum (en A)	5
Hauteur (mm)	330
Largeur (mm)	210
Refroidisseur par eau (liquide non fourni)	Non
Mode synergic	Non
Type de poste	Poste de chantier sur secteur
Modèle	Invertec 175TP
Éligible au leasing	oui

Caractéristiques produit

Référence	LIO050
Marque	Lincoln
Secteur - Page catalogue	9-352