

Soudage > Postes à souder > Poste à souder TIG >

Poste à souder TIG DC Invertec 175TP



LINCOLN
ELECTRIC



Voir la fiche technique

GARANTIE
2
ANS

Caractéristiques techniques

| | |
|---|--|
| Indice de protection (IP) | IP 23 |
| Livr(e) avec | 1 câble d'alimentation avec prise 16A et 1 raccordement gaz. |
| Facteur de marche en MMA | 175 A à 25% / 140 A à 60% / 120 A à 100% |
| Garantie | 2 ans |
| Mode pulsé | Oui |
| Protection électrique du réseau (en A) | 16 |
| Puissance de générateur recommandé (en kVA) | 6 |
| Connectique 1/4 tour (en mm) | 13 |

| | |
|---|--|
| Poste DC ou AC/DC | DC |
| Correction du facteur de puissance (PFC) | Oui |
| Tension à vide (en V) | 50 |
| Facteur de marche en TIG | 175 A à 25% / 140 A à 60% / 130 A à 100% |
| Longueur (en mm) | 480 |
| Type de tension | Monophasé |
| Tension d'alimentation (en V) | 230 |
| Réglage de la puissance maximum (en A) | 175 |
| Réglage de la puissance minimum (en A) | 5 |
| Hauteur (en mm) | 330 |
| Largeur (en mm) | 210 |
| Refroidisseur par eau (liquide non fourni) | Non |
| Mode synergic | Non |
| Type de poste | Poste de chantier sur secteur |
| Modèle | Invertec 175TP |
| Éligible au leasing | oui |

Caractéristiques produit

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Référence | LIO050 |
| Marque | Lincoln |
| Secteur - Page catalogue | 9-352 |