

Soudage > Postes à souder > Poste à souder TIG >

Poste a souder TIG DC Invertec 220TPX



LINCOLN
ELECTRIC



[Voir la fiche technique](#)

GARANTIE
3
A N S

Caractéristiques techniques

Indice de protection (IP)	IP 23
Livré(e) avec	1 câble d'alimentation de 2m et 1 raccordement gaz.
Facteur de marche en MMA	170 A à 35% / 140 A à 60% / 130 A à 100%
Garantie	3 ans
Mode pulsé	Oui
Protection électrique du réseau (en A)	20
Puissance de générateur recommandé (en kVA)	6
Poste DC ou AC/DC	DC

Correction du facteur de puissance (PFC)	Oui
Tension à vide (V)	57
Facteur de marche en TIG	220 A à 25% / 170 A à 60% / 150 A à 100%
Longueur (mm)	456
Poids (kg)	12,000
Type de tension	Monophasé
Tension d'alimentation (V)	230
Réglage de la puissance maximum (en A)	220
Réglage de la puissance minimum (en A)	2
Hauteur (mm)	328
Largeur (mm)	212
Refroidisseur par eau (liquide non fourni)	Non
Mode synergic	Non
Type de poste	Poste de chantier sur secteur
Modèle	Invertec 220TPX
Connectique 1/4 tour (en mm)	13
Éligible au leasing	oui

Caractéristiques produit

Référence	LIO052
Marque	Lincoln
Secteur - Page catalogue	9-353