

Soudage > Postes à souder > Poste à souder TIG >

Poste à souder TIG DC Invertec 220TPX



LINCOLN
ELECTRIC



[Voir la fiche technique](#)

GARANTIE
3
ANS

Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Indice de protection (IP) | IP 23 |
| Livr(e) avec | 1 câble d'alimentation de 2m et 1 raccordement gaz. |
| Facteur de marche en MMA | 170 A à 35% / 140 A à 60% / 130 A à 100% |
| Garantie | 3 ans |
| Mode pulsé | Oui |
| Protection électrique du réseau (en A) | 20 |
| Puissance de générateur recommandé (en kVA) | 6 |
| Poste DC ou AC/DC | DC |



| | |
|---|--|
| Correction du facteur de puissance (PFC) | Oui |
| Tension à vide (en V) | 57 |
| Facteur de marche en TIG | 220 A à 25% / 170 A à 60% / 150 A à 100% |
| Longueur (en mm) | 456 |
| Type de tension | Monophasé |
| Tension d'alimentation (en V) | 230 |
| Réglage de la puissance maximum (en A) | 220 |
| Réglage de la puissance minimum (en A) | 2 |
| Hauteur (en mm) | 328 |
| Largeur (en mm) | 212 |
| Refroidisseur par eau (liquide non fourni) | Non |
| Mode synergic | Non |
| Type de poste | Poste de chantier sur secteur |
| Modèle | Invertec 220TPX |
| Connectique 1/4 tour (en mm) | 13 |
| Éligible au leasing | oui |

Caractéristiques produit

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Référence | LIO052 |
| Marque | Lincoln |
| Secteur - Page catalogue | 9-353 |