

Soudage > Postes à souder > Poste à souder TIG >

Poste a souder TIG DC Invertec 300TPX



[Voir la fiche technique](#)

GARANTIE
3
A N S

Caractéristiques techniques

Indice de protection (IP)	IP 23
Livré(e) avec	1 câble d'alimentation de 2m et 1 kit raccordement gaz.
Facteur de marche en MMA	270 A à 40% / 200 A à 100%
Garantie	3 ans
Mode pulsé	Oui
Protection électrique du réseau (en A)	20
Puissance de générateur recommandé (en kVA)	11,50
Refroidisseur par eau (liquide non fourni)	Non

Connectique 1/4 tour (en mm)	13
Poste DC ou AC/DC	DC
Tension à vide (en V)	65
Facteur de marche en TIG	300 A à 40% / 220 A à 100%
Longueur (en mm)	502
Type de tension	Triphasé
Tension d'alimentation (en V)	400
Réglage de la puissance maximum (en A)	300
Réglage de la puissance minimum (en A)	5
Hauteur (en mm)	389
Largeur (en mm)	247
Correction du facteur de puissance (PFC)	Non
Mode synergic	Non
Type de poste	Poste de chantier sur secteur
Modèle	Invertec 300TPX

Caractéristiques produit

Référence	LIO053
Marque	Lincoln
Secteur - Page catalogue	9-353