

Soudage > Postes à souder > Poste à souder TIG >

Poste a souder TIG DC Invertec 400TPX



[Voir la fiche technique](#)

GARANTIE
3
A N S

Caractéristiques techniques

Indice de protection (IP)	IP 23
Livré(e) avec	1 câble d'alimentation de 2m et 1 kit raccordement gaz.
Facteur de marche en MMA	400 A à 35% / 300 A à 100%
Garantie	3 ans
Mode pulsé	Oui
Protection électrique du réseau (en A)	30
Puissance de générateur recommandé (en kVA)	19,50
Refroidisseur par eau (liquide non fourni)	Non

Poste DC ou AC/DC	DC
Tension à vide (V)	65
Facteur de marche en TIG	400 A à 35% / 300 A à 100%
Longueur (mm)	632
Poids (kg)	35,000
Type de tension	Triphasé
Tension d'alimentation (V)	400
Réglage de la puissance maximum (en A)	400
Réglage de la puissance minimum (en A)	5
Hauteur (mm)	455
Largeur (mm)	301
Correction du facteur de puissance (PFC)	Non
Mode synergic	Non
Type de poste	Poste de chantier sur secteur
Modèle	Invertec 400TPX
Connectique 1/4 tour (en mm)	13
Éligible au leasing	oui

Caractéristiques produit

Référence	LIO054
Marque	Lincoln
Secteur - Page catalogue	9-353