

Soudage > Postes à souder > Poste à souder TIG >

Poste a souder TIG AC/DC Aspect 200



LINCOLN
ELECTRIC



[Voir la fiche technique](#)

GARANTIE
3
A N S

Caractéristiques techniques

Indice de protection (IP)	IP 23
Livré(e) avec	1 câble d'alimentation avec fusible 16A de 3m et 1 kit raccordement gaz.
Facteur de marche en MMA	160 A à 30% / 115 A à 60% / 95 A à 100%
Garantie	3 ans
Mode pulsé	Oui
Protection électrique du réseau (en A)	16
Puissance de générateur recommandé (en kVA)	6,50
Connectique 1/4 tour (en mm)	13

Poste DC ou AC/DC	AC/DC
Correction du facteur de puissance (PFC)	Oui
Tension à vide (V)	109
Facteur de marche en TIG	200 A à 35% / 165 A à 60% / 130 A à 100%
Longueur (mm)	506
Poids (kg)	23,000
Type de tension	Monophasé
Tension d'alimentation (V)	230
Réglage de la puissance maximum (en A)	200
Réglage de la puissance minimum (en A)	2
Hauteur (mm)	419
Largeur (mm)	246
Refroidisseur par eau (liquide non fourni)	Non
Mode synergic	Non
Type de poste	Poste de chantier sur secteur
Modèle	Aspect 200
Éligible au leasing	oui

Caractéristiques produit

Référence	LIO062
Marque	Lincoln
Secteur - Page catalogue	9-354