

[Soudage](#) > [Postes à souder](#) > [Poste à souder TIG](#) >

## Poste a souder TIG AC/DC Aspect 300

**LINCOLN**  
**ELECTRIC**[Voir la fiche technique](#)GARANTIE  
**3**  
ANS

### Caractéristiques techniques

Indice de protection (IP)	IP 23
Livré(e) avec	1 câble d'alimentation de 3m et 1 kit de raccordement gaz.
Facteur de marche en MMA	300 A à 35% / 240 A à 60% / 200 A à 100%
Garantie	3 ans
Mode pulsé	Oui
Protection électrique du réseau (en A)	32
Puissance de générateur recommandé (en kVA)	21
Refroidisseur par eau (liquide non fourni)	Non

Connectique 1/4 tour (en mm)	13
Poste DC ou AC/DC	AC/DC
Correction du facteur de puissance (PFC)	Oui
Tension à vide (en V)	90
Facteur de marche en TIG	300 A à 35% / 240 A à 60% / 200 A à 100%
Longueur (en mm)	632
Type de tension	Triphasé
Tension d'alimentation (en V)	400
Réglage de la puissance maximum (en A)	300
Réglage de la puissance minimum (en A)	2
Hauteur (en mm)	535
Largeur (en mm)	301
Mode synergic	Non
Type de poste	Poste de chantier sur secteur
Modèle	Aspect 300
Éligible au leasing	oui

## Caractéristiques produit

Référence	<b>LI0063</b>
Marque	Lincoln
Secteur - Page catalogue	9-355