

Soudage > Postes à souder > Poste à souder TIG >

Poste a souder TIG AC/DC Aspect 300



[Voir la fiche technique](#)

GARANTIE
3
A N S

Caractéristiques techniques

Indice de protection (IP)	IP 23
Livré(e) avec	1 câble d'alimentation de 3m et 1 kit de raccordement gaz.
Facteur de marche en MMA	300 A à 35% / 240 A à 60% / 200 A à 100%
Garantie	3 ans
Mode pulsé	Oui
Protection électrique du réseau (en A)	32
Puissance de générateur recommandé (en kVA)	21
Refroidisseur par eau (liquide non fourni)	Non

Connectique 1/4 tour (en mm)	13
Poste DC ou AC/DC	AC/DC
Correction du facteur de puissance (PFC)	Oui
Tension à vide (V)	90
Facteur de marche en TIG	300 A à 35% / 240 A à 60% / 200 A à 100%
Longueur (mm)	632
Poids (kg)	43,000
Type de tension	Triphasé
Tension d'alimentation (V)	400
Réglage de la puissance maximum (en A)	300
Réglage de la puissance minimum (en A)	2
Hauteur (mm)	535
Largeur (mm)	301
Mode synergic	Non
Type de poste	Poste de chantier sur secteur
Modèle	Aspect 300
Éligible au leasing	oui

Caractéristiques produit

Référence	LIO063
Marque	Lincoln
Secteur - Page catalogue	9-355