

Soudage > Postes à souder > Coupeur plasma >

Coupeur plasma Tomahawk 1025



[Voir la fiche technique](#)

GARANTIE
3
ANS

Caractéristiques techniques

Livré(e) avec	1 câble d'alimentation en 2 ml, 1 torche de coupe manuelle de 7,5 ml, 1 câble de masse, 1 kit de connexion air et 1 consommable torche.
Vendu séparément	Compresseur.
Utilisation	Pour maintenance sur site, tâches d'entretien, installations générales, travaux de démolition...
Garantie	3 ans
Pour groupe électrogène de	9,2 Kw soit 11,5 Kva
Protection électrique du réseau (en A)	20
Perçage tôle pleine	12
Débit pression d'entrée d'air comprimé (en	130

I/min)	
Tension à vide (V)	320
Puissance absorbée (kVA)	7,10
Facteur de marche coupeur plasma	60 A à 40% / 40 A à 100%
Épaisseur coupe nette maximum (en mm)	25
Longueur (mm)	489
Poids (kg)	22,000
Type de tension	Triphasé
Tension d'alimentation (V)	400
Épaisseur coupe nette recommandée (en mm)	20
Épaisseur coupe grossière de séparation (en mm)	30
Réglage de la puissance maximum (en A)	60
Réglage de la puissance minimum (en A)	20
Hauteur (mm)	389
Largeur (mm)	247
Pression de service (bar)	6
Type de compresseur	Séparé
Modèle	Tomahawk 1025
Éligible au leasing	oui

Caractéristiques produit

Référence	LIO061
Marque	Lincoln