

Soudage > Postes à souder > Coupeur plasma >

Coupeur plasma Tomahawk 1538



Votre prix : **7 365,54€** HT



[Voir la fiche technique](#)

GARANTIE
3
ANS

Caractéristiques techniques

Livré(e) avec	1 câble d'alimentation en 2 ml, 1 torche de coupe manuelle de 7,5 ml, 1 câble de masse, 1 kit de connexion air et 1 consommable torche.
Vendu séparément	Compresseur.
Utilisation	Pour maintenance sur site, tâches d'entretien, installations générales, travaux de démolition...
Garantie	3 ans
Pour groupe électrogène de	18 Kw soit 22,5 KVa
Protection électrique du réseau (en A)	32
Perçage tôle pleine	20
Débit pression d'entrée d'air comprimé (en	280

I/min)	
Tension à vide (V)	320
Puissance absorbée (kVA)	13,70
Facteur de marche coupeur plasma	100 A à 40% / 60 A à 100%
Épaisseur coupe nette maximum (en mm)	40
Longueur (mm)	618
Poids (kg)	36,000
Type de tension	Triphasé
Tension d'alimentation (V)	400
Épaisseur coupe nette recommandée (en mm)	35
Épaisseur coupe grossière de séparation (en mm)	45
Réglage de la puissance maximum (en A)	100
Réglage de la puissance minimum (en A)	20
Hauteur (mm)	455
Largeur (mm)	301
Pression de service (bar)	6
Type de compresseur	Séparé
Modèle	Tomahawk 1538
Éligible au leasing	oui

Caractéristiques produit

Référence	LIO064
Marque	Lincoln
Secteur - Page catalogue	9-382