

Électricité > Matériel électrique > Transformateur et alimentation électrique >

Alimentation électrique en coffret RSX-C 24 VCC



[Voir la fiche technique](#)

Caractéristiques produit

| | |
|---|---------------|
| Marque | Izyx |
| Tension de sortie (V) | 24 VCC |
| Matière | ABS |
| Tension d'entrée (V) | 200 - 240 VAC |
| Épaisseur du boîtier (en mm) | 103 |
| Température d'utilisation minimale (en °C) | 0 |
| Température d'utilisation maximale (en °C) | 40 |
| Largeur du boîtier (en mm) | 265 |
| Longueur du boîtier (en mm) | 271 |
| Indicateur lumineux | Oui |
| Capacité de la batterie (Ah) | 7 |

| | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Technologie | Alimentation à découpage |
| Type de pose | Sur façade |
| Indice de protection (IP) | IP 30 |
| Chargeur de batterie | Oui |
| Fermeture/Ouverture | Par serrure à clé plastique |
| Nombre de sorties | 2 |
| Secteur - Page catalogue | 2-104 |

Caractéristiques techniques

| RÉFÉRENCE | PUISSANCE (W) | POIDS (KG) | INTENSITÉ MAXIMUM (EN A) |
|-------------------------------|---------------|------------|--------------------------|
| <u>TTR059</u> | 69 | 1,300 | 2,50 |
| <u>TTR064</u> | 138 | 1,400 | 5 |