


Contrôle d'accès et domotique > Verrouillage électrique > Gâche électrique >

## Gache electrique T290S



[Voir la fiche technique](#)

GARANTIE  
**10**  
A N S

### Caractéristiques produit

<b>Marque</b>	CDVI
<b>Résistance (en N)</b>	3250
<b>Longueur (mm)</b>	67
<b>Largeur (mm)</b>	20,50
<b>Contact de position</b>	Non
<b>Livré(e) avec</b>	1 tétière.
<b>Matière</b>	Zamak
<b>Garantie</b>	10 ans
<b>Norme NF S61-937</b>	Non

Résistance à la température minimum (en °C)	-15
Résistance à la température maximum (en °C)	40
Sens	Réversible
Forme des bouts	Carrés
Réglage de la profondeur du FaFix (mm)	4
Diode de protection	Oui
Profondeur (mm)	28
Serrures compatibles	Serrures à mortaiser courantes.
Type de gâche	Electrique
Tension d'alimentation (V)	12
Type de pose	À encastrer

### Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	TYPE DE FONCTIONNEMENT	CONSOMMATION ÉLECTRIQUE (EN MA)	MODÈLE	TOLÉRANCE DE LA TENSION (V)	NATURE DU COURANT	SECTEUR - PAGE CATALOGUE	PRIX
<a href="#">DIG500</a>	À émission	630 mA en 12 VAC / 540 mA en 12 VCC	T290SR1024	min 10 / max 24	VAC, VCC		60,98 €
<a href="#">DIG501</a>	À émission et contact stationnaire	630 mA en 12 VAC / 540 mA en 12 VCC	T290STRINV1024	max 12	VCC	2-14	79,47 €
<a href="#">DIG502</a>	À rupture	200 mA en 12 VCC	T290SIR12			2-14	82,55 €