

Quincaillerie du bâtiment > Arrimage > Câble >

Cable levage standard



[Voir la fiche technique](#)

FABRIQUÉ
EN FRANCE

Caractéristiques produit

Marque	Chaubeyre
Fabrication française	Oui
Nombre de fils	7

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	DIAMÈTRE (MM)	CHARGE MAXIMUM D'UTILISATION (KG)	LONGUEUR DU CÂBLE (M)	MATIÈRE	CONTENANCE	SECTEUR - PAGE CATALOGUE
CHA120	1,50	140	50	Acier dur galvanisé	Rouleau de 20 m	
CHA1200	1,50	38	25	Acier dur galvanisé	Rouleau de 20 m	6-211
COP001	3	538		Acier galvanisé	Rouleau de 25 m	
COP0010	3	90		Acier dur galvanisé	Rouleau de 20 m	6-211

RÉFÉRENCE	DIAMÈTRE (MM)	CHARGE MAXIMUM D'UTILISATION (KG)	LONGUEUR DU CÂBLE (M)	MATIÈRE	CONTENANCE	SECTEUR - PAGE CATALOGUE
COP002	4	957		Acier dur galvanisé	Rouleau de 25 m	
COP0020	4	160		Acier dur galvanisé	Rouleau de 25 m	6-211
COP003	5	292		Acier dur galvanisé	Rouleau de 50 m	6-211
COP004	6	392				6-211
COP005	2	53				6-211