



Serrurerie et quincaillerie porte-fenêtre > Serrure et verrou > Serrure > Serrure à encastrer multipoints >

Serrure a encastrer multipoints 36/40 pour ERP/ERT



[Voir la fiche technique](#)

GARANTIE
5
ANS

Caractéristiques techniques

Entraxe (mm)	70
Hauteur du coffre (en mm)	200
Largeur du coffre (en mm)	39,8
Épaisseur du coffre (en mm)	20
Largeur de la tête (en mm)	25
Longueur de la tête (en mm)	265
Épaisseur de la tête (en mm)	2,5
Forme de la tête	Plate à bouts carrés

Nombre de points	3
Type de pêne	Pêne demi-tour, Pêne dormant
Spécificité	Sortie des points haut, bas et pêne dormant à la clé. Axe de tringle fixe à 22,5 mm.
Course (en mm)	16
Sens	Réversible
Carré (en mm)	8
Matière du coffre	Acier galvanisé
Matière de la têtère	Inox
Axe à (en mm)	24,8
Point(s) de fermeture	Haut et bas
Type de tringle	Filetées
Tringle(s) correspondante(s)	DYM310
Modèle	N° 36
Garantie	5 ans
Gâche centrale incluse	Non
Gâches haute et basse incluses	Non
Utilisation	Etablissements recevant du public, sites industriels et bureaux.
Type de serrure	À encastrer
Fonction	Clé I

Caractéristiques produit

Référence	DYM292
Marque	Métalux
Secteur - Page catalogue	1-151