

Serrurerie et quincaillerie porte-fenêtre > Serrure et verrou > Serrure > Serrure à encastrer monopoint >

Serrure a encastrer monopoint DOM ML



Elle est compatible et fortement conseillée avec les béquilles ou cylindre électroniques ou mécaniques.



[Voir la fiche technique](#)

GARANTIE
5
ANS



Caractéristiques techniques

Sens	Réversible
Axe à (en mm)	50
Épaisseur du coffre (en mm)	13
Type de serrure	À encastrer
Carré (en mm)	7
Modèle	DOM ML
Spécificité	Son contre-pêne actionne automatiquement le pêne dormant à la fermeture de la porte et bloque le pêne demi-tour. Grâce à sa fonction sortie libre, il est toujours possible de quitter un local en manœuvrant la béquille intérieure ou la barre anti-panique. Elle convient donc parfaitement pour une utilisation en issue de secours, l'entrée et la sortie sont toujours possibles par la rotation de la clé dans le cylindre.

Garantie	5 ans
Utilisation	Serrure à éjection de pêne automatique pour porte-bois, elle est conçue pour être utilisée avec une palière côté extérieur et une barre antipanique ou béquille côté intérieur, ou aussi avec une béquille à lecteur de badge, cylindre à lecteur de badge.
Forme de la tête	Plate à bouts ronds
Épaisseur de la tête (en mm)	3
Longueur de la tête (en mm)	250
Largeur de la tête (en mm)	25
Largeur du coffre (en mm)	80
Hauteur du coffre (en mm)	170
Entraxe (mm)	70
Livré(e) avec	1 gâche et vis de fixation
Type de verrouillage	Automatique
Nombre de points	1
Agréé coupe-feu	Oui
Norme EN1125	Oui
Cylindre européen	Oui
Type d'entrée	Contrôlée
Type de sortie	Libre
Fonction	Clé I

Caractéristiques produit

Référence	DYM0014
Marque	Métalux
Secteur - Page catalogue	2-57